

Strapack®

全自動ランダム型封函機

AS-6S



■特長

- 切り離しストッパーにより確実に切り離しを行います。
- スプリング式サイドベルト方式により、安定した搬送を行います。
- テープカットミス、テープ貼りミスをなくす安全制御。(オプション)

■標準仕様

| | |
|--------|---|
| ケースサイズ | L=280~500mm W=200~425mm H=110~350mm |
| 製品重量 | 2kg~30kg |
| 能力 | 最高6ケース/分 |
| テープ幅 | 50mm (OPP, クラフト) 上貼のみ |
| 搬送スピード | 入口側: 18m/分、テーピング側: 28m/分 |
| 搬送方法 | 駆動ローラー、サイドベルト (標準) |
| 使用電源 | 3相200V、50/60Hz、1.5KVA |
| エア源 | 4~6kgf/cm ² (0.4~0.6MPa)、350ℓ/分 |
| 機械寸法 | 全幅1,225mm (機幅1,000mm)、全長2,450mm、全高H+1,465mm |
| 機械重量 | 約750kg |

※改良のため、予告なしに仕様、外観等を変更することがあります。

© 1999.ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 TEL03-3965-5211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・郡山・東京・東京東・東京西・高崎

名古屋・静岡・多治見・大坂・滋賀・高松・広島・岡山・福岡・鹿児島

生産拠点 川崎・筑波・タイ

本社 〒105-0021 東京都港区東新橋1-2-17

URL <http://www.strapack.com/>

R250 このカタログは古紙配合率50%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOYINK

このカタログは環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

2000.1.2,000 (T)